

**N.P. 1**

**F.p.o. Evacuatore di fumo e calore (diametro 2,00 ml) marchiato CE e conforme alle normative EN 12101-2 e UNI 9494 con telaio e controtelaio in ferro zincato e tamponamento in policarbonato o metalcrlato spessore 16 mm, forma a vela, colore opale, con attuatore pirotecnico e apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controllo periodici. Inclusi gli accessori di posa.**

<b>CODICE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>PREZZO</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA (3% sul prezzo)</b>	<b>SPESE GENERALI (13% sul prezzo)</b>	<b>UTILE APPALTATORE (10% sul prezzo)</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Nuovo prezzo dedotto da prezzi concorrenti di mercato (MEDIA DELLE OFFERTE)	Fornitura evacuatore di fumo e calore (diametro 200) marchiato CE e conforme alle normative EN 12101-2 e UNI 9494 con telaio e controtelaio in ferro zincato e tamponamento in policarbonato o metalcrlato spessore 16 mm, forma a vela, colore opale, con attuatore pirotecnico e apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controllo periodici. Inclusi gli accessori di posa.	€ 1.450,00	€ 43,50	€ 188,50	€ 145,00	€ 1.827,00	Cad	1,00	€ 1.827,00
01.P01.A.20.005	Operario qualificato – ore normali	€ 18,98	€ 0,57	€ 2,47	€ 1,90	€ 23,91	Ore	5,00	€ 119,57
01.P01.A.30.005	Operario comune – ore normali	€ 17,37	€ 0,52	€ 2,26	€ 1,74	€ 21,89	Ore	5,00	€ 109,43
<b>TOTALE NUOVO PREZZO</b>							<b>Cad</b>	<b>1,00</b>	<b>€ 2.056,01</b>

**N.P. 2****F.p.o. Pannello da copertura dello spessore di 40 mm formato da: supporto esterno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco grigio dello spessore di 0,5 mm provvisto di pellicola protettiva; coibente in resina poliuretanica con densità media di 35-40 Kg/mc; supporto interno in cartongesso bitumato cilindrato.**

<b>CODICE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>PREZZO</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA (3% sul prezzo)</b>	<b>SPESE GENERALI (13% sul prezzo)</b>	<b>UTILE APPALTATORE (10% sul prezzo)</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Nuovo prezzo dedotto da prezzi concorrenti di mercato	Pannello da copertura dello spessore di 40 mm formato da: supporto esterno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco grigio dello spessore di 0,5 mm provvisto di pellicola protettiva; coibente in resina poliuretanica con densità media di 35-40 Kg/mc; supporto interno in cartongesso bitumato cilindrato.	€ 21,35	€ 0,64	€ 2,78	€ 2,14	€ 26,90	Mq	1,00	€ 26,90
01.P01.A.30.005	Operario comune – ore normali	€ 17,37	€ 0,52	€ 2,26	€ 1,74	€ 21,89	Ore	0,25	€ 5,47
<b>TOTALE NUOVO PREZZO</b>							<b>Mq</b>	<b>1,00</b>	<b>€ 32,37</b>

N.P. 03

F.p.o. Evacuatore di fumo e calore (150x150) marchiato CE e conforme alle normative EN 12101-2 e UNI 9494 con telaio e controtelaio in ferro zincato e tamponamento in policarbonato o metalcrlato spessore 16 mm, forma a vela, colore opale, con attuatore pirotecnico e apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controllo periodici. Inclusi gli accessori di posa.

CODICE	OGGETTO	PREZZO	SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA (3% sul prezzo)	SPESE GENERALI (13% sul prezzo)	UTILE APPALTATORE (10% sul prezzo)	PREZZO UNITARIO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO TOTALE
Nuovo prezzo dedotto da prezzi concorrenti di mercato (MEDIA DELLE OFFERTE)	Fornitura evacuatore di fumo e calore (diametro 200) marchiato CE e conforme alle normative EN 12101-2 e UNI 9494 con telaio e controtelaio in ferro zincato e tamponamento in policarbonato o metalcrlato spessore 16 mm, forma a vela, colore opale, con attuatore pirotecnico e apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controllo periodici. Inclusi gli accessori di posa.	€ 1.749,50	€ 52,49	€ 227,44	€ 174,95	€ 2.204,37	Cad	1,00	€ 2.204,37
01.P01.A.20.005	Operario qualificato – ore normali	€ 18,98	€ 0,57	€ 2,47	€ 1,90	€ 23,91	Ore	5,00	€ 119,57
01.P01.A.30.005	Operario comune – ore normali	€ 17,37	€ 0,52	€ 2,26	€ 1,74	€ 21,89	Ore	5,00	€ 109,43
<b>TOTALE NUOVO PREZZO</b>							<b>Cad</b>	<b>1,00</b>	<b>€ 2.433,38</b>

**N.P. 04**

**F.p.o. Pannello precoibentato, spessore coibente di 30 mm con supporto esterno ed interno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco grigio dello spessore di 0,5 mm entrambi i lati protetti da pellicola pelabile adesivizzata. Compreso il sovrapprezzo per l'eventuale taglio degli elementi di lunghezze inferiori ai 2000m.**

<b>CODICE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>PREZZO</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA (3% sul prezzo)</b>	<b>SPESE GENERALI (13% sul prezzo)</b>	<b>UTILE APPALTATORE (10% sul prezzo)</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Nuovo prezzo dedotto da prezzi concorrenti di mercato	F.p.o. Pannello precoibentato, spessore coibente di 30 mm con supporto esterno ed interno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco grigio dello spessore di 0,5 mm entrambi i lati protetti da pellicola pelabile adesivizzata	€ 34,85	€ 1,05	€ 4,53	€ 3,49	€ 43,91	Mq	1,00	€ 43,91
<b>TOTALE NUOVO PREZZO</b>							<b>Mq</b>	<b>1,00</b>	<b>€ 43,91</b>