PARTICOLARI MURATURE



	Descrizione materiale	S(cm)
1.	Malta di calce o calce cemento	1,0
2.	Cappotto esterno isolante rasato	10,0
3.	Blocco in cls autoclavato tipo Gasbeton	25,0
4.	Malta di calce o calce di cemento	1,0
		37,0



	Descrizione materiale	S(cm)
1.	Malta di calce o calce cemento	1,0
2.	Blocco in cls autoclavato tipo Gasbeton	8,5
3.	Materassino isolante in lana di roccia	8,0
4.	Blocco in cls autoclavato tipo Gasbeton	8,5
5.	Malta di calce o calce di cemento	1,0
		27,0



PARTICOLARE TIPOLOGICO PER RINGHIERA

La decorazione della facciata sarà eseguita mediante la posa di profili (cornici,marcapiani,capitelli,bugne,fasce cappotto,ecc...) in Polistirene a norma UNI En 13163 con resistenza al fuoco certificata Euroclasse E, rivestiti con stucco sintetico o, a scelta, minerale fibrato certificato ETAG 004, tipo DEKORBAU. Gli stessi verranno posati su un fondo ben pulito, utilizzando apposito collante cementizio, distribuito su tutta la superficie in EPS. Le fughe ed eventuali spazi esposti alle intemperie verranno sigillati con silicone acrilico verniciabile e rivestite con stucco elastomerico. Finire con pittura elastomerica (non diluita, in due mani) o con rivestimento a spessore tipo SPATOLATO acrilico.

INSERIMENTO AMBIENTALE

Immagine rappresentante la situazione esistente

Fotosimulazione rappresentante l'inserimento della porzione di palazzina ricostruita

Immagine rappresentante la situazione esistente

Fotosimulazione rappresentante l'inserimento della porzione di palazzina ricostruita

PARTICOLARE COPERTURA



PARTICOLARE PILASTRO PERIMETRALE



	Descrizione materiale	S(cm)
1.	Malta di calce o calce cemento	1,0
2.	Celenit	5,0
3.	Calcestruzzo	20,0
4.	Celenit	5,0
5.	Blocco in cls autoclavato tipo Gasbeton	5,0
6.	Malta di calce o calce cemento	1,0
		37,0

PARTICOLARE SOLAIO INTERPIANO



	Descrizione materiale	S(cm)
1.	Pavimento	2,0
2.	Massetto di compensazione sabbia e cemento con rete elettrosaldata frapposta	5,0
3.	Materassino isolante anticalpestio	1,0
4.	Massetto di alleggerimento per passaggio impianti	6,0
5.	Solaio strutturale	20,0
6.	Malta di calce o calce cemento	1,0
		35,0

CITTA' DI TORINO

Permesso di Costruire
per Intervento di Ristrutturazione Edilizia

RICOSTRUZIONE DI PALAZZINA ADIBITA A CIVILE ABITAZIONE E NEGOZI IN TORINO - VIA BALANGERO N° 21

arch. Luca M. d'Ormea
arch. Edoardo M. Bertino
10020 Pecetto T.se (TO) - via Torrazza n. 10
Tel./Fax 011.860.98.33 - info@ldo.to.it
LdO - ARCHITETTURA E SERVIZI INTEGRATI

TAV. N.		scala
6	INSERIMENTO AMBIENTALE E PARTICOLARI	Varie
	data: febbraio 2013	

PROPRIETA':
CONDOMINIO via Balangero 21, 10100 Torino

AMMINISTRATORE pro-tempore del Condominio:
RAVINA Gianpiero - Via Barletta 62, 10100 Torino

per la Proprietà_____