Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		03 BIOEDILIZIA		
		03.P01 INERTI MINERALI		
03.P01.A		**POZZOLANA**		
03.P01.A 01		**Pozzolana esente da sostanze eterogenee o da parti inerti.**		
	005	**Pozzolana Grigia**	q.li	23,02
	010	**Pozzolana Rossa**	q.li	23,02
03.P01.A 01 015		**Farina di Pozzolana**		
03.P01.B		**POMICE**		
03.P01.B 01		**Pomice espansa, fono assorbente, bassa permeabilità, incombustibile.**		
	005	**Pomice espansa, granulometria da 0 a 5 mm**	mc	30,38
	010	**Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm**	mc	28,76
	015	**Pomice espansa, granulometria da 5 a 8 mm**	mc	25,58
	020	**Pomice espansa, granulometria da 8 a 16 mm**	mc	17,60
		03.P02 INERTI DI RECUPERO		
03.P02.A		**SABBIA DI CEMENTO TRITURATO**		
03.P02.A 01		**Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo.**		
	005	**Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.**	q.li	0,46
	010	**Riciclato sabbia vagliata secondo una granulometria 0/8.**	q.li	0,61
	015	**Riciclato pietrisco vagliato secondo una granulometria 8/50.**	q.li	0,46
	020	**Riciclato supero vagliato secondo una granulometria < 50.**	q.li	0,51
03.P02.B		**TERRA DI RECUPERO**		
03.P02.B 01		**Limo vagliato riciclato secondo una granulometria 0/8**		
	005	**Per ricopertura servizi stradali.**	q.li	0,41
03.P02.B 02		**Terra drenante riciclata vagliata secondo una granulometria 0/8**		
	005	**Per uso vivaistico.**	q.li	0,41
		03.P03 CALCI		
03.P03.A		**CALCI AEREE**		
03.P03.A 01		**Calci aeree ed idrate dovranno provenire da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti ...** ... da emissioni radioattive.		
	005	**Grassello di calce sfuso stagionato**	q.li	6,40
	010	**Calce idrata**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		q.li	6,40
	03.P04 GESSO		
03.P04.A	**GESSO NATURALE**		
03.P04.A 01	**Gesso, proveniente direttamente da cava, di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, scevro ...** ... da materie eterogenee e privo di additivati di origine chimica, esente da emissioni radioattive.		
03.P04.A 01 005	**Gesso naturale**		
	03.P05 LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE		
03.P05.A	**ELEMENTI PER MURATURE PORTANTI**		
03.P05.A 01	**BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI**		
005	**Elemento cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 35/38/45**	cad	1,15
010	**Elemento cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 30**	cad	0,87
015	**Elemento base cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 25**	cad	1,87
020	**Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro di cm 25**	cad	1,06
025	**Elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 35/38**	cad	1,06
030	**Elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 30**	cad	0,87
035	**Elemento antisismico cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 30**	cad	1,32
040	**Elemento per sguinci finestra cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	2,23
045	**Elemento per angoli a 135° cm 12,5x25x (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	1,21
050	**Elemento cavo per impianti cm 25x25 (lxh) per spessore di muro cm 37,5**	cad	1,21
055	**Elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 37,5x20 (lxh) per spessore muro di cm 25**	cad	2,23
060	**Elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 25x12,5 (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	1,21
065	**Elementi con foro per architrave cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	2,23
03.P05.A 02	**BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI. ...** ... AD INCASTRO PER L'ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI		
005	**Elemento cm 10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 30**	mq	15,34
010	**Elemento cm13/25x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 38**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			mq	23,33
	015	**Elemento cm11/23x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 34**	mq	20,87
	020	**Elemento cm14/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore di muro cm 34**	mq	20,87
	025	**Elemento ad incastro a T cm 8,5/17x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro cm 17/25/34/42**	mc	61,37
	030	**Elemento ad incastro a T cm15/23x24,5x35 (sxhxl) per spessore di muro cm 38**	mc	61,37
	035	**Elemento ad incastro a T cm10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore di muro cm 20/30**	mc	61,37
	040	**Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro cm 30**	cad	1,19
03.P05.A 03		**BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO CON STRATO INTERMEDIO DI SUGHERO**		
	005	**Elemento monoblocco ad incastro a taglio termico 26x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38**	cad	1,69
	010	**Elemento (mezzo monoblocco ad incastro) a taglio termico 12x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38**	cad	1,45
03.P05.A 04		**BLOCCHI CASSERO IN CONGLOMERATO DI LEGNO - CEMENTO, DENSITA 500 KG/M³, CON GIUNTI AD INCASTRO ORIZZONTALI E ...** ... VERTICALI, CON UN SOLO INCAVO DI COLLEGAMENTO PER IL CLS E FRESATURE VERTICALI, AD ELIMINAZIONE COMPLETA DI PONTI TERMICI, ISOLANTI TERMOACUSTICI E IGROTERMICO, RESISTENTI AL FUOCO (CLASSE REI 180), ESENTI DA PRODOTTI PETROLCHIMICI O DI SINTESI, NON RADIOATTIVI.		
	005	**Per pareti portanti esterne Elemento cm 49,7x24. 9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30**	mq	20,61
	010	**Per pareti portanti interne - Elemento cm 49,7x24. 9 (lxh) per spessore muro di cm 15/17. 5/20**	mq	19,79
	015	**Elemento cm 49,7x24. 9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30**	mq	22,21
03.P05.A 05		**Pezzi Speciali**		
	005	**Pilastro per parete da cm 25 dimensioni cm 40x24. 9 (lxh) spessore cm 18**	cad	4,50
	010	**Pilastro per parete da cm 30 dimensioni cm 40x24. 9 (lxh) spessore cm 23**	cad	4,80
	015	**Blocco con mazzetta per parete da cm 25 dimensioni cm 12x24. 9 (lxh) spessore cm 15**	cad	4,14
	020	**Blocco con mazzetta per parete da cm 30 dimensioni cm 12x24. 9 (lxh) spessore cm 17,5**	cad	4,56
03.P05.B		**ELEMENTI PER TAMPONAMENTO E PER TRAMEZZATURA**		
03.P05.B 01		**BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE, ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI.**		
	005	**Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20**	cad	1,19
	010	**Elemento cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 14**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		cad	0,95
015	**Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 17**	cad	1,06
020	**Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 12**	cad	0,64
025	**Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro da cm 20**	cad	0,86
030	**Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro da cm 12**	cad	0,51
035	**Elemento cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 12**	cad	1,06
040	**Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 12**	cad	0,93
045	**Elemento cm25x25 (lxh) per spessore muro di cm 8**	cad	0,36
050	**Elemento cm 25x20 (lxh) per spessore muro di cm 20**	cad	0,61
055	**Elemento base cm 24x50 (lxh) per spessore muro di cm 20**	cad	1,76
060	**Elementi per canalizzazioni verticali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20**	cad	2,38
065	**Elementi per canalizzazioni orizzontali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20**	cad	2,38
03.P05.B 02	**BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI. ...** ... AD INCASTRO PER L'ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI		
005	**Elemento cm 10x15 (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	0,82
010	**Elemento cm 10x19 (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	0,82
015	**Elemento cm 10x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5**	cad	1,00
020	**Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 17**	cad	1,15
025	**Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20**	cad	1,19
030	**Elemento cm 45x24 (lxh) per spessore muro di cm 12**	cad	1,43
03.P05.B 03	**BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO CON STRATO DI SUGHERO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI PER IL ...** ... RIVESTIMENTO DI CORDOLI DI SOLAIO , PILASTRI, CANNE FUMARIE, SCARICHI, ETC.		
005	**Elemento cm 26x19 (lxh) spessore cm 12**	cad	1,40
010	**Elemento cm 30x19 (lxh) spessore cm 12**	cad	1,67
03.P05.C	**MATTONI IN TERRA CRUDA, ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI**		
03.P05.C 01	**Mattoni in terra cruda per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno**		
005	**Mattone leggero 24x16 (lxh) spessore cm 11,5**	cad	0,66
010	**Mattone dimezzato in terra cruda pesante 24x16 (lxh) spessore cm 5. 7**	cad	0,46
03.P05.D	**PANNELLI PER TRAMEZZI LEGGERI PER TAMPONAMENTO STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON ...** ... RADIOATTIVI		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.P05.D 01		**Pannelli in fibre di legno, legate con resine naturali cm 75x250 spessore mm 18**		
03.P05.D 02		**Pannelli in argilla con armatura vegetale cm75x250**		
	005	**spessore mm 18**	mq	27,26
03.P05.D 03		**Pannello leggero di canne**		
	005	**Dimensioni cm 100x200 spessore mm 20**	mq	8,96
	010	**Dimensioni cm 100x200 spessore mm 50**	mq	15,18
03.P05.D 04		**Pannello a base di gesso e cellulosa**		
	005	**Dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 10**	mq	7,16
	010	**Dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 18**	mq	15,05
03.P05.D 05		**Pannelli in fibre di gesso**		
	005	**Dimensioni cm 120x240x spessore cm 1/12,5/1,50 /1,80**	mq	13,65
	010	**Dimensioni cm 120x300x spessore cm 1/1,25/1,50/1, 80**	mq	17,79
03.P05.E		**ELEMENTI PER SOLAI -**		
03.P05.E 01		**Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità ...** ... 500 kg/m³, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180)		
	005	**Per luci fino a cm 500: dimensioni elemento cm 50x20x25 spessore pannello cm 20**	mq	26,60
	010	**Per luci fino a cm 625: dimensioni elemento cm 50x25x25 spessore pannello cm 25**	mq	28,13
	015	**Per luci fino a cm 625: dimensioni elemento cm 50x30x25 spessore pannello cm 30**	mq	31,71
03.P05.E 02		**MATTONI IN TERRA CRUDA PER RIEMPIMENTO SOLAI CON STRUTTURA PORTANTE E TAVOLATO DI LEGNO ESENTI DA PRODOTTI DI ...** ... SINTESI, NON RADIOATTIVI		
	005	**Mattone 23,5x5,5 (lxh) spessore cm11,5**	cad	0,22
	010	**Mattone 24x16 (lxh) spessore cm 11,5**	cad	0,72
		03.P06 MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO		
03.P06.A		**MALTA DI CALCE AEREA**		
03.P06.A 01		**Malta, confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, ...** ... argillose, limacciose e polverulente.		
	005	**Malta grezza per rinzaffo a presa aerea per intonaco interno o esterno, a base di grassello stagionato e sabbia ...** ... grossa (0/4 mm).	q.li	5,89
	010	**Malta fine per arriccio a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato e micronizzato, ...** ... miscelato con sabbie calcaree - silicee (0/1 mm).	q.li	19,69

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015	**Malta per rasatura a base di grassello di calce stagionato e sabbie fini.**	q.li	214,82
	020	**Malta da restauro per intonaco interno o esterno, a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), ...** ... stagionato per almeno sei mesi e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree - silicee (0/2,5 mm).	q.li	30,70
	025	**Malta per rasatura, semilucido, per effetti marmorizzati, a base di grassello di calce filtrato e macinato, ...** ... albume, tuorlo, carbonati di calcio, mica, olio di lino, cera d'api, glicerina, metilcellulosa, borace, oli essenziali.	mq	4,19
	030	**Latte di calce per il consolidamento di vecchi intonaci e strato di aggancio per le iniezioni**	q.li	427,08
03.P06.B		**MALTA DI CALCE IDRAULICA**		
03.P06.B 01		**Malta, confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, ...** ... argillose, limacciose e polverulente.		
	005	**Malta di allettamento murario a base di calce idraulica naturale ed inerti dolomitici selezionati, a basso ...** ... contenuto di sali idrosolubili, specifico per il montaggio e la fugatura di elementi da muratura a facciavista.	q.li	19,19
	010	**Malta per intonaco di sottofondo traspirante, antimuffa, a base di calce idraulica, farine di calcare, caolino ...** ... calcico.	q.li	38,37
	015	**Malta per intonaco termoisolante per il risanamento, deumidificazione, isolamento degli edifici.**	q.li	80,82
	020	**Malta traspirante per rasature di superfici lisce, rappezzi di intonaco, a base di calce idraulica.**	q.li	56,27
	025	**Malta per intonaco minerale per isolamento termico interno o esterno, a base di calce idraulica e silice espansa.**	q.li	107,41
	030	**Stucco adesivo, per la ricostruzione di manufatti degradati e per la colmatura di fughe, a base di calce ...** ... idraulica, caseina calcica, fibre vegetali.	q.li	74,17
03.P06.C		**MALTE PREMISCELATE**		
03.P06.C 01		**Malta, premiscelata confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da ...** ... materie terrose, argillose, limacciose e polverulente.		
	005	**Malta a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, per rinzaffi aperti traspiranti.**	q.li	61,37
	010	**Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per esterni, a base di calce idraulica, ...** ... botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali.	q.li	77,73
	015	**Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per interni, a base di calce idraulica, ...** ... botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali.	q.li	51,15
	020	**Malta per intonaco adesivo macroporoso, deumidificante e risanante, a base di calce idraulica, botticino, caseina ...** ... calcica, sali di Vichy, acido tartarico, fibre vegetali.		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			q.li	69,06
03.P06.C 02		**MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA**		
	005	**Malta per rinzaffo a base di argilla, sabbia e paglia**	q.li	24,76
	010	**Malta per arriccio a base di argilla, sabbia e paglia**	q.li	29,66
	015	**Malta per rasatura a base di argilla colorata.**	q.li	86,44
	020	**Malta per allettamento di mattoni in argilla cruda.**	q.li	23,02
	025	**Malta senza fibra di legno.**	q.li	37,85
	030	**Malta fine con fibra di lino. (per rasatura)**	q.li	78,10
	035	**Malta per la posa di piastrelle**	q.li	28,64
	040	**Aggrappante di argilla.**	q.li	40,15
03.P06.C 03		**MATERIALI PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI PREMISCELATI A BASE DI CALCE IDRAULICA**		
	005	**Per costruzione di massetti e sottofondi, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro.**	q.li	80,82
	010	**Per costruzione di massetti e sottofondi a rapida asciugatura, a base di calce idraulica, botticino, aggregati ...** ... silicei, fibre di vetro, acceleranti minerali, idratanti minerali.	q.li	61,37
	015	**Per la preparazione di massetti di livellamento, per la posa di piastrelle, parquet, a base di sali di magnesio, ...** ... botticino, aggregati silicei, fibre vegetali.	q.li	92,07
	020	**Per la costruzione di massetti leggeri, ad alte prestazioni di isolamento, a base di calce idraulica, farine di ...** ... botticino, farine di caolino, minerali espansi.	q.li	61,37
03.P06.C 04		**PREMISCELATI A BASE DI ARGILLA**		
	005	**Premiscelato di argilla e fibre di legno per riempimento solai.**	mc	165,72
	010	**Premiscelato pesante per il riempimento di solai e per la preparazione del pise, isolante termoacustico, a base di ...** ... argilla e sabbia.	mc	153,44
	015	**Premiscelato leggero per il riempimento di solai e per la preparazione del pise, isolante termoacustico, a base di ...** ... argilla e trucioli di legno.	mc	97,19
	020	**Premiscelato ultra - leggero (550 kg/m³) per il riempimento di solai di legno o di mattoni, isolante ...** ... termoacustico, a base di argilla e trucioli di legno.	mc	91,04
		03.P07 RIVESTIMENTI		
03.P07.A		**PAVIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI - LINOLEUM**		
03.P07.A 01		**Linoleum, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e ...** ... pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.		
	005	**Rotoli lungh. cm200. Spessore mm 2.**	mq	21,12
	010	**Rotoli lungh. cm200. Spessore mm 2,5**	mq	25,87

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015	**Rotoli lungh. cm 200. Spessore mm 3,2**	mq	27,11
	020	**Rotoli lungh. cm 200. Spessore mm 4**	mq	35,79
	025	**Rotoli lungh. cm 200. Spessore mm 6**	mq	46,44
	030	**Quadrella 50x50 cm. Spessore mm 2. 5**	mq	32,68
03.P07.B		**COCCO E SISAL**		
03.P07.B 01		**Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco.**		
	005	**Panama naturale con supporto in lattice. h/400 cm**	mq	15,64
	010	**Panama naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm**	mq	31,97
	015	**Panama naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm**	mq	23,67
	020	**Lisca di pesce naturale con supporto in lattice. h/400 cm**	mq	14,54
	025	**Lisca di pesce naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm**	mq	35,42
	030	**Lisca di pesce naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm**	mq	25,58
	035	**Diagonale naturale con supporto in lattice. h/400 cm**	mq	14,54
	040	**Diagonale naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm**	mq	31,97
	045	**Diagonale naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm**	mq	23,67
	050	**Bouclé naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm**	mq	36,82
	055	**Bouclé naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm**	mq	25,58
	060	**Sisal con supporto in lattice. h/400 cm**	mq	31,62
	065	**Bouclé + sisal naturale con supporto in lattice. h/400 cm**	mq	31,10
	070	**Panama + sisal naturale con supporto in lattice. h/400 cm**	mq	30,18
		03.P08 RIVESTIMENTI		
03.P08.A		**PAVIMENTI IN LEGNO - POSA FLOTTANTE**		
03.P08.A 01		**Tavole di legno naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera o ad olio per pavimenti; ...** ... proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
	005	**Abete naturale**	mq	46,54
	010	**Faggio naturale**	mq	77,23
	015	**Castagno naturale**	mq	58,82
	020	**Larice naturale**	mq	63,95
	025	**Faggio rosso naturale**	mq	77,23

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
030	**Pino naturale**	mq	46,54
03.P08.A 02	**Tavole di legno maschiate e prefinite - stratificate (2 o 3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; ...** ... proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.), spessore mm 14. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
005	**Faggio, strati 3**	mq	42,97
010	**Faggio, strati 2**	mq	62,60
015	**Rovere, strati 3**	mq	42,97
020	**Rovere, strati 2**	mq	62,60
025	**Acero di monte, strati 3**	mq	46,54
030	**Acero di monte, strati 2**	mq	65,52
035	**Frassino, strati 3**	mq	42,97
040	**Frassino, strati 2**	mq	62,60
045	**Ciliegio, strati 3**	mq	54,59
03.P08.B	**POSA INCHIODATA**		
03.P08.B 01	**Listone di legno naturale maschiato - piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. ...** ... Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
005	**Acero prima scelta**	mq	78,25
010	**Acero seconda scelta**	mq	60,87
015	**Rovere prima scelta**	mq	71,10
020	**Rovere seconda scelta**	mq	40,91
025	**Ontano prima scelta**	mq	73,65
030	**Ontano seconda scelta**	mq	73,65
035	**Frassino prima scelta**	mq	71,60
040	**Frassino seconda scelta**	mq	54,73
045	**Faggio prima scelta**	mq	67,51
050	**Faggio seconda scelta**	mq	52,69
055	**Faggio rosso prima scelta**	mq	71,10
060	**Castagno prima scelta**	mq	50,63
065	**Castagno seconda scelta**	mq	30,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
070	**Ciliegio prima scelta**	mq	100,76
075	**Pino prima scelta**	mq	36,32
080	**Pino seconda scelta**	mq	31,20
03.P08.B 02	**Tavole di legno naturale maschiate - piallate per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. ...** ... Dimensioni mm 100/130 x400/2700x22 (largh. x lungh. x s) Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
005	**Acero prima scelta**	mq	95,64
010	**Acero seconda scelta**	mq	73,65
015	**Rovere prima scelta**	mq	76,73
020	**Rovere seconda scelta**	mq	40,91
025	**Frassino prima scelta**	mq	85,42
030	**Frassino seconda scelta**	mq	63,95
035	**Abete prima scelta**	mq	26,60
040	**Faggio prima scelta**	mq	75,71
045	**Faggio seconda scelta**	mq	60,87
050	**Faggio rosso prima scelta**	mq	91,04
055	**Faggio rosso seconda scelta**	mq	63,95
060	**Castagno prima scelta**	mq	65,98
065	**Castagno seconda scelta**	mq	55,24
070	**Castagno terza scelta**	mq	45,01
075	**Ciliegio prima scelta**	mq	134,00
080	**Larice prima scelta**	mq	50,12
085	**Robinie prima scelta**	mq	83,37
090	**Pino prima scelta**	mq	45,01
095	**Pino seconda scelta**	mq	34,79
100	**Pino terza scelta**	mq	34,27
03.P08.B 03	**Tavole di legno naturale maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. ...** ... Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
005	**Faggio prima scelta, levigato**	mq	90,13

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	**Faggio prima scelta, oliato o cerato**	mq	104,24
015	**Faggio seconda scelta, levigato**	mq	69,57
020	**Faggio seconda scelta, oliato o cerato**	mq	83,84
025	**Faggio terza, levigato**	mq	61,75
030	**Faggio terza scelta, oliato o cerato**	mq	75,85
035	**Rovere prima scelta, levigato**	mq	94,01
040	**Rovere prima scelta, oliato o cerato**	mq	108,14
045	**Rovere seconda scelta, levigato**	mq	85,92
050	**Rovere seconda scelta, oliato o cerato**	mq	100,10
055	**Rovere terza scelta, levigato**	mq	73,96
060	**Rovere terza scelta, oliato o cerato**	mq	88,07
065	**Ontano prima scelta, levigato**	mq	102,40
070	**Ontano prima scelta, oliato o cerato**	mq	116,52
075	**Frassino prima scelta, levigato**	mq	93,80
080	**Frassino prima scelta, oliato o cerato**	mq	108,14
085	**Frassino seconda scelta, levigato**	mq	85,92
090	**Frassino seconda scelta, oliato o cerato**	mq	100,10
095	**Pino prima scelta , levigato**	mq	60,82
100	**Pino prima scelta , oliato o cerato**	mq	74,98
105	**Ciliegio prima scelta, levigato**	mq	144,45
110	**Ciliegio prima scelta, levigato**	mq	158,61
115	**Larice prima scelta, levigato**	mq	78,62
120	**Larice prima scelta, oliato o cerato**	mq	92,78
125	**Noce prima scelta, levigato**	mq	156,21
130	**Noce prima scelta, oliato o cerato**	mq	170,33
03.P08.B 04	**Listoni di legno naturale maschati - levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a ...** ... coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
005	**Acero prima scelta, levigato**	mq	72,22
010	**Acero seconda scelta, oliato o cerato**	mq	86,39
015	**Faggio prima scelta, levigato**	mq	58,37

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
020	**Faggio prima scelta, levigato**	mq	58,72
025	**Faggio seconda scelta, levigato**	mq	50,44
030	**Faggio seconda scelta, oliato o cerato**	mq	72,68
035	**Rovere prima scelta, levigato**	mq	59,68
040	**Rovere prima scelta, oliato o cerato**	mq	73,86
045	**Rovere seconda scelta, levigato**	mq	50,22
050	**Rovere seconda scelta, oliato o cerato**	mq	64,40
055	**Rovere terza scelta, levigato**	mq	45,98
060	**Rovere terza scelta, oliato o cerato**	mq	60,15
065	**Frassino prima scelta, levigato**	mq	74,48
070	**Frassino prima scelta, oliato o cerato**	mq	88,63
075	**Frassino seconda scelta, levigato**	mq	64,80
080	**Frassino seconda scelta, oliato o cerato**	mq	78,98
085	**Ciliegio prima scelta, levigato**	mq	107,82
090	**Ciliegio prima scelta, oliato o cerato**	mq	121,99
095	**Noce prima scelta, levigato**	mq	125,58
100	**Noce prima scelta, oliato o cerato**	mq	139,68
03.P08.B 05	**Listoni di legno naturale maschiati - levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. ...** ... Dimensioni mm. 15x85x400 - 1500. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.		
005	**Faggio prima scelta, levigato**	mq	72,89
010	**Faggio prima scelta, oliato o cerato**	mq	87,00
015	**Faggio seconda scelta, levigato**	mq	54,88
020	**Faggio seconda scelta, oliato o cerato**	mq	68,99
025	**Rovere prima scelta, levigato**	mq	76,01
030	**Rovere prima scelta, oliato o cerato**	mq	90,17
035	**Rovere seconda scelta, levigato**	mq	69,87
040	**Rovere seconda scelta, oliato o cerato**	mq	84,02
045	**Rovere terza scelta, levigato**	mq	63,06
050	**Rovere terza scelta, oliato o cerato**	mq	77,18
055	**Frassino prima scelta, levigato**	mq	88,22

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	060	**Frassino prima scelta, oliato o cerato**	mq	102,40
	065	**Frassino seconda scelta, levigato**	mq	79,33
	070	**Frassino seconda scelta, oliato o cerato**	mq	93,46
	075	**Pino prima scelta , levigato**	mq	52,24
	080	**Pino prima scelta , oliato o cerato**	mq	66,29
	085	**Ciliegio prima scelta, levigato**	mq	134,21
	090	**Ciliegio prima scelta, oliato o cerato**	mq	148,37
	095	**Noce prima scelta, levigato**	mq	146,70
	100	**Noce prima scelta, oliato o cerato**	mq	160,80
03.P08.C		**PAVIMENTAZIONI ESTERNE (terrazze, marciapiedi, cortili)**		
03.P08.C 01		**PAVIMENTAZIONI IN LEGNO**		
	005	**Cubetti in fibra di legno stabilizzato con cemento, 8x8x8 cm**	mq	24,81
	010	**Cubetti in Larice, 10x10x10 cm**	mq	68,54
	015	**Cubetti in Rovere, 10x10x10 cm**	mq	68,54
03.P08.D		**RIVESTIMENTI MURALI IN CARTA**		
03.P08.D 01		**Rivestimento murale a base di carta, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco - compatibili.**		
	005	**Grana fine. Dimensioni 35 mx0,50 m**	cad	18,41
	010	**Grana medio - fine. Dimensioni 35 mx0,50 m**	cad	20,69
	015	**Grana medio - grossa Dimensioni 35 mx0,50 m**	cad	21,37
	020	**Grana grossa. Dimensioni 35 mx0,50 m**	cad	21,31
	025	**Grana maxi. Dimensioni 35 mx0,50 m**	cad	23,14
		03.P09 ISOLANTI		
03.P09.A		**ISOLANTI DI ORIGINE ANIMALE**		
03.P09.A 01		**LANA DI PECORA**		
	005	**Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e ...** ... porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.	kg	11,11
	010	**Lana di pecora sciolta per applicazioni in intercapedini di piccole dimensioni in pavimenti, pareti e soffitti; ...** ... trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.	kg	8,38
03.P09.A 02		**Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - ...** ... parassitario e trattamento ignifugo.		
	005	**Dimensioni: cm 100x300 spessore mm 3**	mq	3,89

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	**Dimensioni: cm 200x2000 spessore mm 10**	mq	17,39
03.P09.A 03	**Rotolo in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, ...** ... controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.		
005	**Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 4**	mq	7,16
010	**Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 6**	mq	9,22
015	**Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 8**	mq	12,27
03.P09.B	**ISOLANTI DI ORIGINE VEGETALE**		
03.P09.B 01	**Pannelli di cocco per parete e per pavimento.**		
005	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm1**	mq	8,96
010	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 2**	mq	11,51
015	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 3**	mq	12,79
03.P09.B 02	**Rotolo per tetto**		
005	**Dimensioni: cm 100x1000 spessore cm 2**	mq	7,62
010	**Dimensioni: cm 100x1000 spessore cm 3**	mq	10,74
015	**Dimensioni: cm 100x500 spessore cm 5**	mq	4,61
03.P09.B 03	**Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto.**		
005	**Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 2**	mq	6,76
010	**Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 5**	mq	12,27
03.P09.B 04	**CANAPA**		
005	**Materassini in fibra di canapa per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da ...** ... sostanze nocive.	mq	6,14
03.P09.B 04 010	**Pannelli di canapa; esente da sostanze nocive.**		
03.P09.B 04 015	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 4**	mq	5,42
03.P09.B 04 020	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 6**	mq	8,13
03.P09.B 04 025	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 8**	mq	10,85
03.P09.B 04 030	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 10**	mq	12,53
03.P09.B 04 035	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 12**	mq	15,04
03.P09.B 04 040	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 14**	mq	17,53
03.P09.B 04 045	**Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 16**	mq	20,05
03.P09.B 05	**JUTA**		
005	**Juta in fiocco per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da sostanze nocive.**	kg	3,02
03.P09.B 05 010	**Rotolo in fibre di Juta anticalpestio.**		
03.P09.B 05 015	**Dimensioni: cm 100x5000 spessore mm 3**	mq	1,75
03.P09.B 05 020	**Dimensioni: cm 100x3000 spessore mm 5**	mq	2,69

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.P09.B 05 025	**Dimensioni: cm 100x2000 spessore mm 10**	mq	4,10
03.P09.B 06	**FIBRA DI CELLULOSA**		
005	**Prodotta da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, sciolta per iniezione; resistente al fuoco (classe ...** ... 1), esente da sostanza nocive.	kg	0,77
010	**Per soffitti, densità kg/m³ 38**	mc	27,22
015	**Per pareti, densità kg/m³ 55**	mc	39,39
020	**Per tetti, densità kg/m³ 48**	mc	31,50
025	**Applicazione aperta nell'ultimo soffitto, densità kg/m³ 35**	mc	25,07
03.P09.B 07	**Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco ...** ... (classe 1), esente da sostanza nocive.		
005	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 3**	mq	5,83
010	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 4**	mq	7,78
015	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 5**	mq	8,42
020	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 6**	mq	9,39
025	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 7**	mq	10,90
030	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 8**	mq	11,76
035	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 10**	mq	14,33
040	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 12**	mq	16,52
045	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 14**	mq	17,70
050	**Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 16**	mq	19,23
03.P09.B 08	**SUGHERO**		
005	**Sughero espanso biondo naturale in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1), ...** ... igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti.	mc	135,43
03.P09.B 09	**Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densità 110/500 kg/m³; ...** ... inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze nocive.		
005	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 2**	mq	6,96
010	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 3**	mq	9,84
015	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 4**	mq	12,79
020	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 5**	mq	15,71
025	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 6**	mq	19,57
030	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 7**	mq	23,99

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
035	**Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 8**	mq	23,99
03.P09.B 10	**Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, ...** ... traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico.		
005	**Dimensioni: cm 100x120 spessore mm 10**	mq	2,40
010	**Dimensioni: cm 120x250 spessore mm 20**	mq	4,10
015	**Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 30**	mq	6,44
020	**Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 40**	mq	8,79
025	**Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 60**	mq	12,99
030	**Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 80**	mq	17,34
035	**Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 100**	mq	21,68
03.P09.B 11	**Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenza al fuoco, ...** ... traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento.		
005	**Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 10**	mq	10,85
010	**Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 15**	mq	18,26
015	**Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 20**	mq	21,27
020	**Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 20**	mq	6,14
025	**Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 30**	mq	8,84
030	**Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 40**	mq	9,26
03.P09.B 12	**Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenza al fuoco, ...** ... traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico; per sottotetto.		
005	**Dimensioni: cm 75x250 spessore mm 20**	mq	7,10
010	**Dimensioni: cm 60x250 spessore mm 25**	mq	13,65
03.P09.C	**FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATE**		
03.P09.C 01	**Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, ...** ... traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
005	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 1**	mq	4,46
010	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 2**	mq	6,63
015	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 3**	mq	8,08
020	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 4**	mq	9,31
025	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 5**	mq	10,54
030	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 8**	mq	15,14

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.P09.C 02		**Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, rinforzato con tre listelli in legno resinoso; ...** ... termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
	005	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 5**	mq	18,41
	010	**Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 8**	mq	24,54
03.P09.C 03		**Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittarure e ...** ... rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
	005	**Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 2**	mq	7,56
	010	**Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 3**	mq	8,70
	015	**Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 4**	mq	10,64
	020	**Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 5**	mq	12,74
03.P09.C 04		**Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, accoppiato ad una lastra in cartongesso ...** ... antincendio; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
	005	**Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 4**	mq	11,76
	010	**Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 5**	mq	11,76
	015	**Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 6**	mq	11,76
03.P09.C 05		**Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti, ...** ... fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
	005	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 2**	mq	10,07
	010	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 3**	mq	12,43
	015	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4**	mq	15,34
	020	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5**	mq	19,65
	025	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 8**	mq	26,96
03.P09.C 06		**Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; tipo rinforzato per casseri a ...** ... rimanere; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
	005	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4**	mq	16,83
03.P09.C 07		**Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; con superficie a vista prefinita con ...** ... impasto legnomagnesiaco; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).		
	005	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 3**	mq	14,48
	010	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4**	mq	17,70
	015	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			mq	22,56
	020	**Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 8**	mq	32,72
03.P09.D		**ISOLANTI DI ORIGINE MINERALE**		
03.P09.D 01		**Pannelli in silicato di calcio, per l'isolamento termoacustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al ...** ... vapore, antincendio, traspirabili, incombustibili (classe 0).		
	005	**Dimensioni: cm 50x50 spessore cm 3**	mq	20,16
03.P09.D 02		**Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti.**		
	005	**Pomice espansa, granulometria da 0 a 5 mm**	mc	30,38
	010	**Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm**	mc	28,76
	015	**Pomice espansa, granulometria da 5 a 8 mm**	mc	25,58
	020	**Pomice espansa, granulometria da 8 a 16 mm**	mc	17,60
		03.P10 IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE		
03.P10.A		**FIBRE DI CELLULOSA - GUAINE IN CARTA**		
03.P10.A 01		**Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore, esente da insetticidi, ...** ... funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche.		
	005	**Rotoli da cm 100x10000**	mq	0,72
03.P10.A 02		**Carta Kraft in pura cellulosa come guaina antivento e antipolvere, esente da insetticidi, funghicidi tossici, ...** ... sostanze petrolchimiche.		
	005	**Rotoli da cm 100x10000**	mq	0,56
03.P10.A 03		**Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, come guaina antivento e antipolvere, come ...** ... strato di isolamento acustico. Esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche.		
	005	**Rotoli cm 100x3000 175 g/m²**	mq	0,20
	010	**Rotoli cm 100x3000 500 g/m²**	mq	0,41
	015	**Rotoli cm 100x3000 940 g/m²**	mq	0,95
03.P10.A 04		**Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, paraffinato, idrorepellente, leggero freno ...** ... al vapore, utilizzabile come guaina sottotegola		
	005	**Dimensioni cm 100x10000 325 g/m²**	mq	1,06
03.P10.B		**FIBRE SINTETICHE**		
03.P10.B 01		**FIBRE IN POLIETILENE**		
	005	**Guaina in fibre di polietilene, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze ...** ... tossiche.	mq	2,36
03.P10.B 02		**MEMBRANA BENTONITICA**		
	005	**Membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/m² di bentonite di sodio preidratata ad alta densità), laminata ...** ... sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. Dimensioni: cm 100x500 cm 200x3000 cm 200x5000 Spessore 6 mm.		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			mq	15,18
		03.P11 MATERIALI STRUTTURALI - ACCIAIO DA COSTRUZIONE, RETI IN POLIPROPILENE PER ARMATURE, RETE PORTAINTONACO		
03.P11.A		**MATERIALI PER ARMATURE**		
03.P11.A 01		**Rete in polipropilene bidirezionale antifessurazione per il rinforzo del sottofondo.**		
	005	**Dimensioni: cm \100x50 Rotoli da 50 m²**	mq	2,18
03.P11.B		**RETI PORTAINTONACO**		
03.P11.B 01		**FIBRA DI VETRO**		
	005	**Rete in fibra di vetro per cappotti**	mq	2,30
03.P11.B 02		**Rete portaintonaco in canniccio di palude. (Canna palustre)**		
	005	**Dimensioni: cm 180X550**	mq	1,69
	010	**Dimensioni: cm 200X500**	mq	1,69
		03.P12 COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI		
03.P12.A		**SOLVENTI / DILUENTI**		
03.P12.A 01		**SOLVENTI**		
	005	**Solvente a base di olio e resine vegetali , per diluizione oli e vernici e per pulizia attrezzi. Privo di prodotti ...** ... sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile.	lt	7,68
03.P12.B		**SVERNICIATORI**		
03.P12.B 01		**SVERNICIATORI**		
	005	**Sverniciatore alcalino per vernici a base di resine naturali, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi ...** ... clorurati.	lt	10,74
03.P12.C		**COLORI e VERNICI**		
03.P12.C 01		**IMPREGNANTI / FISSATIVI / FONDI**		
	005	**Fondo impregnante a base di olio di lino per la protezione di legno , sughero e pavimenti in cotto, pietra, ...** ... piastrelle non smaltate.	lt	9,22
	010	**Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto assorbenti e ...** ... sabbiosi, cemento, calcestruzzo, per isolare macchie; a base di olio di ricino, caseina, sale borico, oppure a base di lattice di gomma naturale.	lt	8,70
	015	**Fondo isolante a solvente naturale per pareti per isolare macchie ostinate; a base di olio di ricino, estere di ...** ... resine colofonia, olio di scorza di agrumi, idrocarburi di alifatici.	lt	18,92
	020	**Pittura di fondo ai silicati per esterni, a base di silicato di potassio, gesso, sabbia di quarzo e cellulosa per ...** ... migliorare i sottofondi prima dell'applicazione di pittura ai silicati.	lt	6,63
	025	**Fondo ai sali di boro per l'eliminazione e la prevenzione**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	di muffe e batteri presenti sui muri	lt	5,89
030	**Fondo a base di caseina per superfici molto assorbenti, seguito da trattamenti a base di leganti alcalini a base ...** ... di caseina (es: pitture murali e colle). Confezione da 1 kg	kg	29,66
03.P12.C 02	**INTONACI A STUCCO**		
005	**Stucco naturale a base di gesso per pareti interne e fughe. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi ...** ... clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.	kg	4,10
010	**Mastice a base di lattice di gomma naturale per fughe interne a parete. Privo di esalazioni tossiche, privo di ...** ... idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.	kg	28,64
015	**Stucco lacca a base di olio di resine naturali adatto per intonaco e legno interno ed esterno. Privo di esalazioni ...** ... tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.	lt	24,54
020	**Concentrato per colorare con fiori tintori lo stucco bianco. Confezione da mg 50**	cad	7,06
03.P12.C 03	**Colori ad olio**		
005	**Pittura murale diluibile con acqua senza solventi, opaca, satinata altamente coprente, traspirante, lavabile; a ...** ... base di olio di lino e gesso	lt	6,90
03.P12.C 03 010	**Colori all'uovo, latte, caseina**		
03.P12.C 03 015	**Pittura murale bianca pronta all'uso, a base di caseina, senza solventi, coprente, per interni su fondo organico o ...** ... minerale (fibre grezze, legno, carta da parati tessuto). Adatta come fondo da velatura. Priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.	lt	6,63
03.P12.C 03 020	**Tempera all'uovo. Idropittura per interni liscia e coprente, totalmente traspirabile e biodegradabile priva di ...** ... sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.	lt	3,83
03.P12.C 03 025	**Tempera al latte, idropittura semicoprente, per muri interni e cartongesso. Traspirante priva di sostanze di ...** ... sintesi chimica e derivanti dal petrolio.	lt	4,10
03.P12.C 03 030	**Velatura: pittura semitrasparente all'uovo, neutra o colorata per effetti decorativi particolari, lavabile , ...** ... traspirante e biodegradabile priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.	lt	2,55
03.P12.C 04	**Colori a calce**		
005	**Pittura murale opaca, per interni ed esterni, a base di grassello di calce naturale perfettamente bianca, spenta ...** ... per immersione, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.	lt	2,55
03.P12.C 05	**Colori al silicato di potassio**		
005	**Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per interni priva di sostanze di ...** ... sintesi chimica e derivanti dal petrolio .	lt	5,11
010	**Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per esterni priva di sostanze di ...** ... sintesi chimica e derivanti dal petrolio .		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			lt	8,43
03.P12.C 06		**Colori al gesso**		
	005	**tempera a base di gesso e colle naturali, adatta per intonaci , fibre grezze, cartongesso, priva di sostanze di ...** ... sintesi chimica e derivanti dal petrolio.	lt	5,11
03.P12.C 07		**Colori alle resine vegetali**		
	005	**Pittura murale coprente per esterni, resistente agli agenti atmosferici a base di olio di resine naturali e ...** ... caseina, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	7,42
	010	**Pittura murale coprente per interni, resistente alle abrasioni, a base di olio di resine naturali. Non derivante ...** ... da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	5,32
03.P12.C 08		**VELATURE**		
	005	**Colori vegetali con pigmenti, per velature interne su muri e soffitti; a base di colori vegetali e argilla, ...** ... balsamo di resina di larice, privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio.	lt	39,39
03.P12.C 09		**LEGANTI**		
	005	**Legante ad emulsione, per velature murali, a base di cera d'api e olio di noce; non derivante da sintesi chimica, ...** ... composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	17,91
	010	**Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di resine vegetali; non derivante da sintesi chimica, ...** ... composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	7,78
03.P12.C 10		**PIGMENTI - Terre naturali in polvere**		
	005	**Blu oltremare, nero ox, rosso ox.**	kg	20,47
	010	**Viola, lilla, verde ox, verde smeraldo.**	kg	25,58
	015	**Tinta base per pitture murali, a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati. Non ...** ... derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
			lt	15,86
	020	**Paste pigmentate per la colorazione dei prodotti a base acqua, quali idropitture, fissativi e impregnanti.**	lt	12,27
	025	**Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg.**	cad	7,16
03.P12.C 11		**INTONACHINI**		
	005	**Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato, farine di ...** ... botticino e pigmenti naturali; ad azione antimuffa e antibatterico, privo di solventi ed esalazioni nocive.	lt	2,12
	010	**Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di silicato di potassio; privo di diluenti e ...** ... solventi, esente da emissioni tossiche nocive.	lt	2,96
03.P12.D		**TRATTAMENTO DEL LEGNO**		
03.P12.D 01		**IMPREGNANTI per strutture portanti**		
	005	**Sale di boro ad alta solubilità senza solventi, per la protezione preventiva del legno; non derivante da sintesi ...** ... chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti.	lt	7,68
	010	**Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori); ...** ... trattamento del legno poco soggetto all'usura, a base di olio di lino. Non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	10,23
	015	**Impregnante oleoso alle erbe come pretrattamento di tutti i legni esterni non trattati. Non derivante da sintesi ...** ... chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	11,25
	020	**Olio di lino cotto o crudo, puro, senza solventi, esente da siccativi al piombo, per il trattamento protettivo del ...** ... legno.	lt	4,10
	025	**Concentrato, pronto all'uso, di asfalto naturale con resine naturali e oli vegetali, per la protezione del legno ...** ... all'acqua e all'umidità.	lt	17,39
	030	**Impregnante trasparente olio - cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno ...** ... (pavimenti e rivestimenti), a base di resine e olii vegetali.	lt	15,34
	035	**Acido pirolegnoso naturale alle erbe, per la protezione attiva del legno, contro i piccoli parassiti, a base di ...** ... aceto di legno, estratti del legno ed erbe.	lt	6,90
03.P12.D 02		**VELATURE**		
	005	**Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per ...** ... l'impermeabilizzazione e la protezione ti tutti i tipi di legno, senza sostanze tossiche; privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	12,79
03.P12.D 03		**VERNICI, SMALTI E LACCHE**		
	005	**Lacca opaca bianca e colorata coprente, a base di creta, resine naturali e oli vegetali, per la finitura delle ...** ... superfici in legno. Priva di emissioni di gas tossici ed		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	28,64
	010	**Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di tutti i tipi di legno, a base di etanolo, gomma ...** ... lacca, resina vegetale. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	21,48
	015	**Vernice pellicolante non sfogliante ed impermeabilizzante, per la finitura incolore di tutti i tipi di legno, per ...** ... esterno ed interno, a base di oli vegetali, cera d'api. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	10,49
03.P12.D 04		**CERE E OLII CERATI**		
	005	**Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in ...** ... legno, sughero e piastrelle non smaltate; per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	19,19
03.P12.E		**TRATTAMENTO PER METALLO**		
03.P12.E 01		**ANTIRUGGINE**		
	005	**Fondo antiruggine coprente, a base di resine naturali e minerali di ferro, per trattamenti anticorrosivi di ...** ... superfici in acciaio non trattate, per esterni ed interni. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	18,41
03.P12.E 02		**VERNICI, SMALTI E LACCHE**		
	005	**Lacca opaca o lucida bianca coprente, a base di resine naturali e oli vegetali. Privo di emissioni di gas tossici ...** ... ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	19,69
	010	**Smalto bianco satinato per radiatori, a base di resine naturali e oli vegetali, priva di emissioni di gas tossici ...** ... ed innocua; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	29,41
	015	**Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di superfici in ferro , a base di etanolo, gomma lacca, ...** ... resina vegetale, priva di emissioni di gas tossici ed innocua; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	22,00
03.P12.F		**TRATTAMENTO PER PIETRA, MARMO E COTTO**		
03.P12.F 01		**IMPREGNANTI**		
	005	**Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori); a ...** ... base di olio di lino. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	10,23
	010	**Impregnante trasparente olio - cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in marmo, a ...** ... base di resine e olii vegetali. privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	15,34
03.P12.F 02		**CERE E OLII CERATI**		
	005	**Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in ...** ... legno, sughero e piastrelle non smaltate; per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	lt	19,19
03.P12.G		**COLLANTI E FISSANTI**		
03.P12.G 01		**COLLE**		
	005	**Colla per tappezzeria a base di amido di patate e acido siliceo. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ...** ... ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	kg	36,82
	010	**Colla universale a dispersione per interni, pronta all'uso senza solventi composta da un'emulsione di lattice di ...** ... gomma naturale e resine naturali. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	kg	13,82
	015	**Colla in polvere, senza cemento e solventi, per piastrelle, a base di sabbia di quarzo, con legante di caseina e ...** ... calce, diluibile in acqua. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	kg	4,91
	020	**Adesivo e rasante in polvere a base di cemento per la messa in opera dei pannelli in sughero per cappotti esterni, ...** ... interni, a soffitto. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	kg	1,06
	025	**Colla per pavimenti a base di lattice naturale e oli**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moquettes in ... ... fibre naturali. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.	kg	9,82
030	**Colla a freddo per falegname, in polvere, diluibile in acqua, a base di caseina e calce, per elementi in legno ...** ... massiccio e materiali in legno (mobili, porte, finestre, scale);	lt	13,49
035	**Colle schermanti**	kg	4,21
	03.P13 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PARETE		
03.P13.A	**TUBI FLESSIBILI SU SUPPORTO**		
03.P13.A 01	**Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con ...** ... barriera d'ossigeno, premontati con collettori su morsettiera.		
005	**Dimensioni cm 25x200 (lxh) Sup scald. m² 0,5**	mq	58,92
010	**Dimensioni cm 50x200 (lxh) Sup scald. m² 1,00**	mq	58,92
03.P13.A 02	**Pannello in fibra di gesso con moduli a parete già integrati per riscaldamento e raffrescamento, costituito da ...** ... tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, spess. Pannello 12,5 mm.		
005	**Dimensioni cm 31x200 (lxh) Sup scald. m² 0,62**	mq	97,16
010	**Dimensioni cm 62x200 (lxh) Sup scald. m² 1,24**	mq	101,35
03.P13.B	**TUBI FLESSIBILI SU SUPPORTO ISOLANTE**		
03.P13.B 01	**Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con ...** ... barriera d'ossigeno, premontati su pannello isolante in polistirene sagomato. Dimensioni cm 30x200 (lxh) Sup scald. m² 0,6. Dimensioni cm 60x200 (lxh) Sup scald. m² 1,20		
005	**Pannello spess. 6 mm**	mq	72,09
010	**Pannello spess. 14 mm**	mq	74,30
03.P13.B 02	**Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in rame ø 16+2 mm, con barriera ...** ... d'ossigeno e al vapore acqueo, montati mediante morsetti su pannello isolante in legno mineralizzato preintonacato, con rete portaintonaco in fibra di vetro.		
005	**Dimensioni cm 50x100x1 (lxhxs).**	mq	61,37
03.P13.C	**RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO**		
03.P13.C 01	**Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 17+2 mm, ...** ... con barriera d'ossigeno.		
03.P13.C 01 005	**SENZA ISOLANTE**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.P13.C 01 010	**CON ISOLANTE - montati su pannelli isolanti in sughero, completo di centraline idrauliche, collettori, valvole, ...** ... rubinetti, termometri, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante.	mq	40,91
03.P13.C 01 015	**CON ISOLANTE - montati su pannelli isolanti in polistirene, con superficie sagomata per l'alloggiamento dei tubi, ...** ... completo di collettori, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante, rete elettrosaldata antiritiro	mq	33,25
03.P13.D	**RISCALDAMENTO A BATTISCOPA - ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN LEGNO O ALLUMINIO**		
03.P13.D 01	**Sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e ...** ... tubo in rame, di andata e di ritorno.		
005	**resa di 1 ml con Dt =60°C pari a W 517 o kcal/h 602**	ml	77,73
03.P13.D 02	**Accessori**		
005	**Supporto in legno**	cad	4,80
010	**Supporto finale in legno**	cad	4,00
015	**Copertura superiore in legno di abete**	ml	8,33
020	**Copertura anteriore in legno di abete**	ml	17,64
03.P13.D 03	**ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN ALLUMINIO Sistema di riscaldamento per irraggiamento a ...** ... battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato.		
005	**resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 500 o kcal/h 425**	ml	104,85
010	**resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 190 o kcal/h 163**	ml	40,91
015	**resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 124 o kcal/h 106**	ml	40,91
03.P13.D 04	**Terminali e accessori**		
005	**Terminale a destra 178 mm**	cad	31,71
010	**Terminale a sinistra 178 mm**	cad	31,71
015	**Angolo interno 90°**	cad	29,66
020	**Angolo esterno 90°**	cad	31,71
025	**Coprifilo**	cad	11,25
030	**Giunto 360 mm**	cad	32,72
035	**Dispositivo di sospensione**	cad	11,25
040	**Supporti 12 pezzi**	cad	11,25
03.P13.E	**SISTEMI SOLARI CON COLLETTORI PIANI O TUBO SOTTOVUOTO**		
03.P13.E 01	**Sistema di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o ...** ... due collettori che funzionano per circolazione naturale		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(effetto termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori possono essere collegati ad un serbatoio di accumulo d'acqua, posto sopra di essi.		
005	**Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco)**	cad	437,32
010	**Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco)**	cad	616,34
015	**Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco)**	cad	76,73
020	**Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a secco)**	cad	161,12
025	**Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione)**	cad	437,32
030	**Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione)**	cad	616,34
035	**Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a immersione)**	cad	76,73
040	**Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a immersione)**	cad	161,12
045	**Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto)**	cad	496,14
050	**Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto)**	cad	667,49
055	**Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio diretto)**	cad	76,73
060	**Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio diretto)**	cad	161,12
03.P13.E 02	**Kit pompa e centraline di controllo: Sistema di controllo elettronico differenziale e controllo resa circolatore + ...** ... vaso di esposizione / supp / connessione flex + limitatore di portata + sonde, cavo sonda e porta sonda per collettore, serbatoio circolatore (già inserita), + n. 2 flessibili inox mt. 1 + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza 2,5b. + manometro + tutta la raccorderia idraulica (Pompa 2. 5 bar 20/60 tubi)		
005	**con pompa 2. 5 bar 20/60 tubi**	cad	818,38
010	**con pompa 3. 5 bar 20/60 tubi**	cad	1.278,70
015	**Controllo elettronico grafico su display - pompa 3. 5 bar 20/60 tubi**	cad	979,48
020	**Controllo elettronico grafico su display - pompa 3. 5 bar 90/240 tubi**	cad	1.457,73
025	**Controllo semplice - 20/60 tubi**	cad	588,21
03.P13.E 03	**Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa + sonda collettore, sonda serbatoio, ...** ... sonda circolatore, porta sonde e cavo per ciascuna sonda.		
005	**controllo resa semplice**	cad	345,25
010	**controllo resa con display grafico a cristalli liquidi**	cad	503,81

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
015	**Kit pompa per secondo circuito (20/60 tubi)**	cad	404,07
020	**Kit pompa per secondo circuito (90/2400 tubi)**	cad	698,17
03.P13.E 04	**Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria, con collettore in vetro, assorbitore rame ...** ... selettivo, serbatoio in rame 316 L, resistenza integrazione elettrica standard 1 kWe, protezione antigelo - 60° C.		
005	**100 l m² 2**	cad	1.278,70
010	**150 l m² 2. 4**	cad	1.687,89
015	**Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda per piscine e docce, con collettore in materiale ...** ... plastico, composto da tubicini indipendenti ø 5+2 mm. Dimensioni cm 330x120x0. 7. m² 4	cad	179,01
03.P13.E 05	**Serbatoio di accumulo, comprensivo di due scambiatori per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.**		
005	**da 650 l**	cad	4.552,20
010	**da 960 l**	cad	5.165,98
03.P13.E 06	**Sistema solare di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da tubi sottovuoto**		
005	**Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio a secco)**	cad	741,65
010	**Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio ad immersione)**	cad	741,65
015	**Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio diretto)**	cad	480,79
020	**Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco)**	cad	76,73
025	**Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a secco)**	cad	161,12
030	**Collettore solare sotto vuoto. Modulo a 6 tubi. Dimensioni 220x75x12. Superficie captante 1. 05**	cad	1.918,06
03.P13.F	**STUFE**		
03.P13.F 01	**IN MURATURA INTONACATA A CALCE**		
03.P13.F 01 005	**Sistema di riscaldamento per irraggiamento e accumulo di calore, costruita con mattoni e rivestita con elementi di ...** ... argilla refrattaria, con uno spazio per il fuoco, progettato in modo specifico, in relazione al tipo di combustibile utilizzato.		
03.P13.F 02	**IN MAIOLICA A RADIAZIONE**		
03.P13.F 02 005	**Sistema di riscaldamento per irraggiamento, convezione e accumulo di calore, costituito da stufe progettate con ...** ... condotti (“giri di fumo“) in materiale refrattario e rivestite da piastrelle in maiolica a forma concava.		
03.P13.F 03	**IN MAIOLICA AD ARIA CALDA**		
03.P13.F 03 005	**Sistema di riscaldamento per irraggiamento, convezione**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	e accumulo di calore, costituito da stufe con una caldaia ... ... interna in ghisa, dove avviene la combustione e da un rivestimento esterno in piastrelle di maiolica a forma concava. Tra il rivestimento e la caldaia c'è un'intercapedine dove l'aria e riscaldata e rilasciata successivamente nell'ambiente circostante.		
03.P13.F 04	**IN PIETRA OLLARE**		
005	**Sistema di riscaldamento per irraggiamento, costituito da stufe in steatite o pietra ollare (in magnesite e ...** ... calcio), surriscaldate da fuoco a legna.	cad	5.114,83
03.P13.F 05	**STUFE - CAMINO IN GHISA ED ACCIAIO**		
03.P13.F 05 005	**Sistema di riscaldamento per irraggiamento e convezione, costituito da una combinazione tra caminetto aperto e ...** ... stufa, in acciaio e ghisa, con camera di combustione rivestita con refrattario. La superficie esterna può essere in acciaio laccato a fuoco o con rivestimenti laterali		
03.P13.G	**PIASTRE ELETTRICHE RADIANTI AD ACCUMULO**		
03.P13.G 01	**Radiatore elettrico in ceramica, sasso, ghisa. Sistema di riscaldamento elettrico per irraggiamento, costituito da ...** ... un pannello in materiale naturale a vista e una fusione di ghisa posteriore che contiene la fonte di calore: resistenze elettriche ad accumulo.		
005	**Dimensioni cm 72 - 80x31x35 (hxl) spessore cm 12. Potenza 400 - 600 Watt**	cad	347,81
010	**Dimensioni cm 60x80 (hxl) spessore cm 12. Potenza 800 - 1600 Watt**	cad	716,07
03.P13.H	**STUFE RADIANTI A GAS**		
03.P13.H 01	**Sistema di riscaldamento da parete per irraggiamento, costituito da una superficie radiante in materiale naturale ...** ... (pietra naturale o maiolica), un corpo scambiatore in alluminio, combustibile gas metano o GPL con combustione in camera stagna a flusso bilanciato naturale, accensione piezoelettrica con controllo fiamma a termocoppia su pilota permanente, bruciatore in acciaio inox, potenza 4,4 kW, completo di condotti coassiali aria/fumi verso l'esterno.		
005	**Dimensioni 83x70**	cad	1.457,73
	03.P14 IMPIANTO ELENTTRICO		
03.P14.A	**IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI**		
03.P14.A 01	**Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo ...** ... sottovuoto spinto;		
005	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 45 wp**	cad	331,43
010	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 50 wp**	cad	368,27
015	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 70 wp**	cad	451,13
020	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 75 wp**	cad	483,35
025	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 95 wp**	cad	612,25

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	030	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 100 wp**	cad	644,47
	035	**Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 110 wp**	cad	708,91
03.P14.A 02		**Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto;**		
	005	**Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 3 wp**	cad	87,98
	010	**Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 5 wp**	cad	184,12
	015	**Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 11 wp**	cad	235,29
	020	**Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 32 wp**	cad	607,64
03.P14.A 03		**Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto.**		
	005	**Pannello strutturale 60 Wp**	cad	653,67
	010	**Pannello strutturale 640 Wp**	cad	695,10
	015	**Pannello strutturale 120 Wp**	cad	1.302,75
	020	**Pannello strutturale 128 Wp**	cad	1.394,81
03.P14.A 04		**Tegola solare fotovoltaica, integrata con le tegole tradizionali, a film sottile e flessibile.**		
	005	**Tegola 17 wp**	cad	184,12
03.P14.A 05		**Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi; senza batterie**		
	005	**Sistema di pompaggio completo 120 wp**	cad	2.361,52
	010	**Sistema di pompaggio completo 720 wp**	cad	10.624,52
	015	**Sistema di pompaggio completo 1080 wp**	cad	12.530,31
	020	**Sistema di pompaggio completo 1440 wp**	cad	18.068,14
	025	**Sistema di pompaggio completo 2160 wp**	cad	22.073,05
	030	**Sistema di pompaggio completo 3240 wp**	cad	26.220,68
	035	**Sistema di pompaggio completo 4320 wp**	cad	37.627,76
03.P14.A 06		**POTABILIZZATORI**		
	005	**Potabilizzatore 12V**	cad	483,35
	010	**Potabilizzatore 12V/220V**	cad	1.219,90
03.P14.A 07		**GENERATORI**		
	005	**Generatori fotovoltaici trasportabili su rimorchio 480 wp 12/24V**	cad	15.973,62
		03.P15 IMPIANTO ELENTTRICO		
03.P15.A		**IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - SISTEMA IDROELETTRICO**		
03.P15.A 01		**Impianti idroelettrici compatti di piccole dimensioni generatori di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di ...** ... batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V); integrabili con i normali circuiti esistenti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	**Turbina/ generatore da 150W 12/24V**	cad	1.420,39
010	**Turbina/ generatore da 300W 12/24V**	cad	1.531,89
015	**Turbina/ generatore da 600W 12/24V**	cad	1.671,01
020	**Turbina/ generatore da 1kW 230V fase singola**	cad	1.671,01
025	**Turbina/ generatore da 3 kW 230V fase singola**	cad	2.033,15
030	**Turbina/ generatore da 5 kW 230V fase singola**	cad	2.256,15
035	**Turbina/ generatore da 3 kW 230/400V 3 fasi**	cad	2.562,53
040	**Turbina/ generatore da 5 kW 230V fase singola**	cad	2.896,54
045	**Turbina/ generatore da 8 kW 230V fase singola**	cad	3.425,92
03.P15.B	**COGENERAZIONE E BIOMASSE**		
03.P15.B 01	**Gruppo di cogenerazione compatto, pronto per la connessione, produce contemporaneamente calore ed elettricità, con ...** ... efficienza totale che arriva al 90%, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2; con motori diesel, metano, biogas e g. p. l. , monocilindrico testato per 80. 000 ore di funzionamento; comando e controllo eseguito tramite microprocessore, che permette il collegamento fino a 6 moduli.		
005	**Potenza fino a 5 kW**	cad	9.718,18
03.P15.C	**SISTEMA EOLICO O AEROGENERATORE**		
03.P15.C 01	**Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per ...** ... la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale; ad asse orizzontale,		
005	**Bi - pale diam. 2 m 200W**	cad	3.145,63
010	**Bi - pale diam. 2,5 m 300W**	cad	3.498,54
015	**Bi - pale diam. 3 m 500W**	cad	4.050,96
020	**Bi - pale diam. 3,3 m 750W**	cad	5.293,85
025	**Bi - pale diam. 4 m 1200W**	cad	6.168,47
030	**Bi - pale diam. 5 m 2000W**	cad	8.424,13
035	**Bi - pale diam. 6 m 4500W**	cad	9.636,35
03.P15.D	**CAMINI SOLARI**		
03.P15.D 01	**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER USO CIVILE		
005	**lunghezza cm 50**	cad	434,76
010	**lunghezza cm 105**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		cad	508,92
015	**lunghezza cm 160**	cad	575,42
020	**lunghezza cm 215**	cad	639,35
025	**lunghezza cm 270**	cad	705,85
030	**lunghezza cm 325**	cad	767,23
035	**lunghezza cm 380**	cad	843,96
03.P15.D 02	**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 - PER USO CIVILE		
005	**lunghezza cm 50**	cad	647,04
010	**lunghezza cm 105**	cad	723,75
015	**lunghezza cm 160**	cad	797,90
020	**lunghezza cm 215**	cad	869,53
025	**lunghezza cm 270**	cad	946,25
030	**lunghezza cm 325**	cad	1.020,41
035	**lunghezza cm 380**	cad	1.099,69
03.P15.D 03	**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 40 - PER USO CIVILE		
005	**lunghezza cm 50**	cad	869,53
010	**lunghezza cm 105**	cad	961,60
015	**lunghezza cm 160**	cad	1.053,67
020	**lunghezza cm 215**	cad	1.145,72
025	**lunghezza cm 270**	cad	1.235,22
030	**lunghezza cm 325**	cad	1.327,30
035	**lunghezza cm 380**	cad	1.419,36
03.P15.E	**PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.**		
03.P15.E 01	**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER OFFICINE, CAPANNONI		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.		
	005	**lunghezza cm 115**	cad	680,27
03.P15.E 02		**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.		
	005	**lunghezza cm 115**	cad	700,74
03.P15.E 03		**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 40 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.		
	005	**lunghezza cm 115**	cad	741,65
03.P15.F		**PER ESPOSIZIONI SOLO RIVOLTE A SUD**		
03.P15.F 01		**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.		
	005	**lunghezza cm 105**	cad	695,62
03.P15.F 02		**Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in ...** ... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.		
	005	**lunghezza cm 105**	cad	936,02
03.P15.G		**PEZZI SPECIALI**		
03.P15.G 01		**Curva 30°**		
	005	**Dimensioni ø cm 25**	cad	176,46
	010	**Dimensioni ø cm 35**	cad	214,82
	015	**Dimensioni ø cm 40**	cad	450,11
03.P15.G 02		**Tubi lungh. cm 30**		
	005	**Dimensioni ø cm 35**	cad	51,15
03.P15.G 03		**Tubi lungh. cm 40**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	005	**Dimensioni ø cm 25**	cad	41,94
	010	**Dimensioni ø cm 35**	cad	58,82
	015	**Dimensioni ø cm 40**	cad	58,82
03.P15.G 04		**Tubi lungh. cm 60**		
	005	**Dimensioni ø cm 25**	cad	66,49
	010	**Dimensioni ø cm 35**	cad	76,73
	015	**Dimensioni ø cm 40**	cad	92,07
		03.P16 CONTROLLO ARIA		
03.P16.A 01		**SISTEMI DI VENTILAZIONE PER ABITAZIONI E UFFICI**		
03.P16.A 02		**SISTEMI DI VENTILAZIONE PER ABITAZIONI E UFFICI** Sistema di ventilazione igroregolabile		
	005	**bocchette di ingresso d'aria**	cad	20,47
	010	**rete dei condotti flessibili diam 80 mm**	mq	3,08
	015	**rete dei condotti flessibili diam 125 mm**	mq	3,83
	020	**rete dei condotti flessibili diam 150 mm**	mq	4,86
	025	**uscita in copertura tonda**	cad	122,75
	030	**kit di accessori supplementari bagni**	cad	76,73
	035	**Sistema di ventilazione a doppio flusso**	cad	322,24
	040	**bocchette di ingresso d'aria**	cad	20,47
	045	**rete dei condotti flessibili diam 80 mm**	mq	3,08
	050	**rete dei condotti flessibili diam 150 mm**	mq	4,86
	055	**uscita in copertura tonda**	cad	122,75
	060	**gruppo motoventilante di immissione e di estrazione**	cad	158,55
	065	**scambiatore di calore**	cad	521,72
	070	**Sistema di ventilazione meccanica controllata a semplice flusso:**	cad	368,27
	075	**bocchette di ingresso d'aria**	cad	3,33
	080	**rete dei condotti flessibili diam 80 mm**	mq	3,08
	085	**rete dei condotti flessibili diam 150 mm**	mq	4,86
	090	**uscita in copertura tonda**	cad	122,75
03.P16.A 12		**...**		
	005	**...**	cad	368,27
03.P16.B 01		**BARRIERE ANTI - RADONPER VESPAI - Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati**		
	005	**h=13**	mq	12,79

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	010	**h=16**	mq	13,82
	015	**h=27**	mq	14,33
	020	**h=45**	mq	16,88
03.P16.B 02		**PER MASSETTI Guaina antiradon.**		
	005	**Rotoli da m 130x1. 20 m² 156 kg 50**	mq	5,07
03.P16.C		**ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO**		
03.P16.C 01		**Impianto aspirapolvere centralizzato**		
		03.P17 TRATTAMENTO - ACQUA		
03.P17.A 01		**APPARECCHIATURA PER IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU IMPIANTI IDRICI, FUNZIONANTE CON UNA BASE ...** ELETTROMAGNETICA A REAZIONE FISICA Uso civile, basse portate.		
	005	**Modello per conduttore 1/2 9 l/min**	cad	639,35
	010	**Modello per conduttore 3/4 15 l/min**	cad	818,38
	015	**Modello per conduttore 3/4 35 l/min**	cad	946,25
03.P17.A 02		**Uso civile, medie portate.**		
	005	**Modello per conduttore 3/4 50 l/min**	cad	1.329,85
	010	**Modello per conduttore 1 70 l/min**	cad	1.636,75
	015	**Modello per conduttore 1/4 100 l/min**	cad	2.020,36
	020	**Modello per conduttore 1/2 160 l/min**	cad	2.455,12
		03.P18 VITALIZZAZIONE		
03.P18.A		**SISTEMA DI VITALIZZAZIONE NATURALE DELL'ACQUA**		
03.P18.A 01		**SISTEMA DI VITALIZZAZIONE**		
	005	**Modello universale**	cad	306,90
	010	**Modello per conduttore 1/2**	cad	690,50
	015	**Modello per conduttore 3/4**	cad	767,23
	020	**Modello per conduttore 1**	cad	936,02
	025	**Modello per conduttore 5/4**	cad	1.391,24
	030	**Modello per conduttore 6/4**	cad	1.616,27
	035	**Modello universale piccolo con treppiede e l'imbuto di vetro**	cad	370,83
	040	**Vitalizzatore mini**	cad	240,39
	045	**Vitalizzatore super - mini**	cad	306,90
		03.P19 DEPURAZIONE		
03.P19.A		**ACQUE REFLUE DI SCARICHI CIVILI**		

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.P19.A 01		**Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani.**		
	005	**a pianta circolare; dimensioni ø cm 130 h=160 per 1 - 5 utenti**	cad	741,65
	010	**a pianta circolare; dimensioni ø cm 192 h=380 per 31 - 40 utenti**	cad	2.045,93
	015	**a pianta circolare; dimensioni ø cm 269 h=500 per 101 - 120 utenti**	cad	4.424,32
	020	**a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 210x250 h=300 per 60 utenti**	cad	3.810,55
	025	**a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 250x270 h=425 per 101 - 120 utenti**	cad	6.649,27
	030	**a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 250x270 h=535 per 141 - 160 utenti**	cad	8.234,87
	035	**a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x210 h=270 per 55 - 75 utenti**	cad	3.657,11
	040	**a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x385 h=270 per 105 - 145 utenti**	cad	3.657,11
	045	**a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x750 h=270 per 220 - 295 utenti**	cad	10.434,26
03.P19.A 02		**IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE**		
	005	**Elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque di scarico contenenti corpi solidi o fibrosi; motore ...** ... elettrico monofase e trifase; 2 poli; 50 Hz. Per civile abitazione.	cad	613,78
03.P19.A 03		**Elettropompa sommergibile per il pompaggio delle acque di pozzo da 4; con pompa centrifuga pluristadio radiale; ...** ... motore elettrico monofase e trifase; in acciaio inox.		
	005	**10 stadi; 50/60 Hz.**	cad	447,54
	010	**21 stadi; 50/60 Hz.**	cad	551,38
	015	**41 stadi; 50/60 Hz.**	cad	964,14
03.P19.B		**IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI**		
03.P19.B 01		**Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili: sistema di ...** ... depurazione biologica in tre stadi di trattamento: predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana;		
	005	**Dimensioni: per 30 abitanti**	cad	14.833,00
	010	**Dimensioni: per 50 abitanti**	cad	17.901,90
	015	**Dimensioni: per 75 abitanti**	cad	29.154,54
	020	**Dimensioni: per 100 abitanti**	cad	32.223,44
	025	**Dimensioni: per 125 abitanti**	cad	37.338,26
	030	**Dimensioni: per 150 abitanti**	cad	41.430,13
	035	**Dimensioni: per 200 abitanti**	cad	51.148,31

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
040	**Dimensioni: per 300 abitanti**	cad	74.165,04
045	**Dimensioni: per 400 abitanti**	cad	102.296,59
	03.P20 RISPARMIO ACQUA		
03.P20.A	**VASCHE DI ACCUMULO**		
03.P20.A 01	**Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica**		
005	**Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 1,70**	cad	625,03
010	**Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 1,95**	cad	680,27
015	**Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 2,20**	cad	746,77
020	**Dimensioni: ø = m 1,50 h totale = 1,95**	cad	889,99
025	**Dimensioni: ø = m 1,50 h totale = 2,20**	cad	951,36
030	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 1,75**	cad	1.176,41
035	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,00**	cad	1.222,43
040	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,25**	cad	1.329,85
045	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,60**	cad	1.432,15
050	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,80**	cad	1.636,75
055	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,00**	cad	1.636,75
060	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,30**	cad	1.943,64
03.P20.A 02	**Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento ...** ... alleggerito poroso sostituibile.		
005	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,40**	cad	2.199,38
010	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,65**	cad	2.301,68
015	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,95**	cad	2.455,12
020	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,15**	cad	2.608,57
025	**Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,45**	cad	2.762,00
03.P20.A 03	**Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici.**		
005	**Dimensioni: ø = m 2,40 h totale = 2,91**	cad	2.608,57
03.P20.A 04	**Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici.**		
005	**Dimensioni: ø = m 2,40 h totale = 2,91**	cad	3.130,28